

無線電訊號接收機

本機特性

- ★全天候 24 小時接收無線訊號及密碼比對，密碼三次正確無誤才啟動系統。
- ★警報時有一組 NO 點輸出。
- ★各區域異常記憶閃爍指示和警報自動停止有多種時間選擇。
- ★接收密碼 59049 組，每組 64 戶數碼及 4 信號碼。
- ★直流電和警報器的輸出 DC 12V 1A
- ★不斷電系統確保停電後本機正常運作。
- ★可連接電腦設備，將接收訊號自動記錄存查。





MC-203 無線電訊號接收機

規格說明

本機型號	MC-203-64C 、32C 適用造景盤主機
接收頻率	VHF
解調方式	FM
靈敏度	優於-98dbm
選擇性	±5KHZ
收訊密碼	59049 組
戶數碼	基本 32 組，最大可擴充至 3000 組
訊號碼	64C 、32C
天線阻抗	50Ω
直流電電流輸出	DC12V1A
警報器電流輸出	DC12V1A
警報輸出 NO 點電流	10A
使用電壓	AC 110V&DC12V
待機直流電電流	30mA
工作直流電電流	150mA
外觀尺寸	MC-203-32C,64C→420 mm/*570 mm/*80 mm/D
重量	MC-203-32C,64C→4500g