

# MC-203

## 無線訊號受信主機

### 本機規格/特性

1. 電源裝置：AC110V 60HZ
2. 操作電源：AC15V
3. 靜態耗電：160MA
4. 工作電流：300MA
5. 接收靈敏度：優於-98dBm以上
6. 安全密碼：59049。
7. 操作溫度：-10 +50
8. 操作濕度：90%以下
9. 警報時有一組NO點輸出。
10. 全天候24小時接收無線訊號及密碼比對，密碼三次正確無誤才有啟動系統。
11. 各區域異常記憶閃爍指示和警報自動停止有多種時間選擇，由15秒至90秒自行調整。
12. 接收密碼59049組。
13. 直流電和警報器的輸出DC 12V 1A
14. 不斷電系統確保停電後本機正運作。
15. 可連接電腦設備，將接收訊號自動記錄存查。





## MC-203 無線電訊號接收機

### 規格說明

本機型號	MC-203-64C 、32C、4C 、1C
接收頻率	VHF
解調方式	FM
靈敏度	優於-98dbm
選擇性	±5KHZ
收訊密碼	59049 組
戶數碼	基本 32 組，最大可擴充至 3000 組
訊號碼	64C 、32C、4C 、1C 組
天線阻抗	50Ω
直流電電流輸出	DC12V1A
警報器電流輸出	DC12V1A
警報輸出 NO 點電流	10A
使用電壓	AC 110V&DC12V
待機直流電電流	30mA
工作直流電電流	150mA
外觀尺寸	MC-203-32C,64C→420 mm/*570 mm/*80 mm/D
重量	MC-203-32C,64C→4500g