



## MC-202

### 無線電訊號發訊機



本機特性：

- ◆ 採全天24小時使用模式，電源供應採市電AC110V及內含12V電池不斷電，具自動充放電裝置。
- ◆ 使用無線訊號UHF或VHF頻率遙控器及發訊機組合一體。
- ◆ 啟動方式採無線遙控器、主機面板之緊急按鈕及定點緊急按鈕驅動，任一種方式經觸發後，啟動區域主機發射經接收主機接收警示區域燈號及燈光。
- ◆ 發射時間優於8秒〈含〉。
- ◆ 警報時間可調整。
- ◆ 採高質石英振盪器，5W發射距離長遠，發射密碼59000組〈含〉以上，每組實裝1組〈含〉以上戶數碼，依實際需求最大可擴充至32組〈含〉以上戶數碼。

## MC-202 無線電信號發訊機

### 規格說明

本機型號	MC-202-25W	MC-202-5W
起動信號回路	3 組(含搖控器)	
接收頻率	UHF	
解調方式	AM	
靈敏度	優於-98dbm	
選擇性	±2MHz	
發訊頻率	VHF	
調變方式	FM	
偏移量	±2KHz	
接收密碼	59049 組	
傳送密碼種類	2 種	
發訊密碼	59049 組	
戶數碼	16,32,64,256 組	
區域迴路	1、4、8、16、32 回路	
發射時間	10,20 秒	
天線阻抗	50Ω	
輸出功率	25W	5W
直流電電流輸出	DC12V1A	
警報器電流輸出	DC12V1A	20Ma
使用電壓	AC 110V & DC12V	
待機直流電電流	20mA	
工作直流電電流	3A	1.2A
外觀尺寸	210 mm/H * 210 mm/W* 65 mm/D	
重量	2400g	2050g